

PORTÁTILES EVINRUDE®

E9.8

ESPECIFICACIONES

Tipo de motor	2 cilindros
Diámetro x Carrera - mm	55 x 44
Cilindrada - cc	210
Relación de engranajes	2,08:1
Régimen de r.p.m. a pleno gas	5000-6000 r.p.m.
Inducción de combustible	Carburado
Capacidad del depósito de aceite - ml	800
Aceite recomendado	Aceite para 4 tiempos Evinrude/Johnson 5W40 Ultra
Combustible recomendado	87 octanos
Garantía	3 años, no declinable
Cumple al 100 % la normativa internacional de emisiones	EPA 2013 / CARB 3 ESTRELLAS / Unión Europea



COLOR	LONGITUD DE EJE - mm	DIRECCIÓN	CONTRÓLES	ARRANQUE	MÉTODO DE ELEVACIÓN	SALIDA DEL ALTERNADOR	Nº DE MODELO	PESO - kg
Grafito	381	Caña de timón	Caña de timón	Cabo de arranque	Manual	N/A	E10RG4	37
	508	Caña de timón	Caña de timón	Cabo de arranque	Manual	N/A	E10RGL4	38
		Caña de timón	Caña de timón	Eléctrico	Inclinador eléctrico	12 V, 145 W, 6 A	E10TPL4	46
		Remota	Mecánicos	Eléctrico	Inclinador eléctrico	12 V, 145 W, 6 A	E10PGL4	47

Las especificaciones están sujetas a cambios.

©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales.

