

EVINRUDE® E-TEC®

E25

ESPECIFICACIONES



Tipo de motor	2 cilindros en línea E-TEC D.I.
Diámetro x Carrera - mm	76 x 64
Cilindrada - cc	575
Relación de engranajes	2,15:1
Régimen de r.p.m. a pleno gas	5500-6000 r.p.m.
Controles	Mecánicos / Caña de timón
Inducción de combustible	Inyección directa E-TEC con modo de combustión estratificada a bajo régimen
Salida de alternador*	56 amperios en total / 15 amperios netos dedicados
Intervalo de elevación	De -4° a 16°
Intervalo de inclinación	65°
Lubricación	Lubricación multipunto
Capacidad del depósito de aceite - litros	1,6
Aceite recomendado	XPS Marine XD100 / XD50
Combustible recomendado	87 octanos
Garantía	Garantía limitada ampliada de 5 años**
Cumple al 100 % la normativa internacional de emisiones	EPA 2013 / CARB 3 ESTRELLAS / Unión Europea

COLOR	LONGITUD DE EJE - mm	DIRECCIÓN	ARRANQUE	MÉTODO DE ELEVACIÓN	Nº DE MODELO	PESO - kg
Grafito	381	Caña de timón (remota dispon.)	Cabo de arranque (eléctrico opc.)	Inclinador manual	E25DRG	68
			Eléctrico y cabo de arranque	Inclinador manual	E25DGTE	74
	508	Caña de timón (remota dispon.)	Cabo de arranque (eléctrico opc.)	Inclinador manual	E25DRGL	70
			Eléctrico y cabo de arranque	Inclinador manual	E25GTEL	75
		Remota (caña de timón disp.)	Eléctrico y cabo de arranque	Elevador/Inclinador eléctrico	E25DGTL	85
				Elevador/Inclinador eléctrico	E25DPGL	82
Blanco	381	Caña de timón (remota dispon.)	Cabo de arranque (eléctrico opc.)	Inclinador manual	E25DRS	68
			Cabo de arranque (eléctrico opc.)	Inclinador manual	E25DRSL	70
	508	Caña de timón (remota dispon.)	Eléctrico y cabo de arranque	Elevador/Inclinador eléctrico	E25DTSL	85
			Eléctrico y cabo de arranque	Elevador/Inclinador eléctrico	E25DPSL	82
		Remota (caña de timón disp.)	Eléctrico y cabo de arranque	Elevador/Inclinador eléctrico	E25DPSL	82

* Salida de 56 amperios de voltaje variable controlada por ordenador. Intensidad calculada a 13,5 V. La potencia neta dedicada a cargar la batería es de 15 amperios.

** BRP A 5 AÑOS (3 AÑOS ESTÁNDAR + 2) Este programa de ampliación de garantía limitada prolonga en 24 meses la cobertura de garantía estándar de BRP de 36 meses aplicable a motores fueraborda Evinrude en condiciones especiales. Solo a través de BRP European Distribution SA y distribuidores autorizados de BRP para motores fueraborda Evinrude® vendidos a residentes de la Unión Europea y destinados exclusivamente a uso recreativo.

Las especificaciones están sujetas a cambios.

©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales.

